



PETROL DIESEL PLUS 15W40

ANP 17934

Descrição

Óleo lubrificante multiviscoso para motores Diesel de alta performance, que operam em condições severas.

Utilização do produto

Recomendado para todos os veículos movidos a Diesel de aspiração natural ou turbo alimentados;

Adequado ao uso em motores Diesel de caminhões, ônibus, equipamentos da construção civil, agricultura e em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada.

Pode ser usado em substituição aos óleos com nível API CF-4.

Níveis de Qualidade :

API CG-4/SJ

ACEA E3 / B4

MAN 3275

MB 228.3

Volvo VDS

ZF TE ML-03A / 07D

Vantagens

Controla a formação de depósitos no motor e nos filtros e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;

Sua alta detergência/ dispersância proporciona excepcional limpeza do motor, minimizando a formação de lacas e vernizes; Reduz os custos operacionais e de manutenção.

Características Típicas

Embalagem: 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L.

Diesel Plus	Normas	SAE15W40
Densidade	ASTM D 287/NBR EB 151	0,880
Viscosidade cinemática, 100°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	14,4
Viscosidade cinemática, 40°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	120,0
Índice de viscosidade, min	ASTM D 2270/NBR 14358	Min. 100
Ponto de fulgor, VAC, °C, min	ASTM D 92 / NBR 11341	210
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	> -30
TBN	ASTM D 2896/NBR 14359	> 8,0

Revisão: G. Vicari
Data: 20.07.2021

Rev.: 01

Características físico-químicas a título informativo