



PETROL SUV PREMIUM 10W40

ANP 12960

Descrição

Óleo semi-sintético especialmente desenvolvido para atender as exigências dos veículos Diesel de passeio e de carga, tais como caminhonetes, pick-ups e SUV's, trafegando em qualquer terreno e tipo de serviço.

Utilização do produto

Recomendado para motores "flex-fuel" de veículos de última geração, com ou sem sistemas de pós-tratamento, multi-válvulas, utilizados em condições extremas, Adequado também para motores Diesel rápido, na viscosidade SAE 10W40, Formulação exclusiva desenvolvida para dispersar rapidamente os sub-produtos da combustão, tais como água, borra, fuligem, etc.

Níveis de Qualidade :

SAE 10W40

ACEA B3-B4

Atende as especificações:

VW 505.00

PSA – Peugeot Citroën

Renault

Toyota

Nissan

Kia

Hyundai

Subaru

ZF TE-ML 03A/05K/07D

Vantagens

Especialmente desenvolvido para responder às exigências dos motores Diesel com injeção direta.

A injeção direta melhora a potência do motor e o torque a baixo regime, diminui o consumo de combustível e eleva a temperatura de funcionamento.

Produtos de alta tecnologia, concebidos para suportar qualquer tipo de serviço e condução.

Excelente poder detergente-dispersante, minimizando a formação de depósitos provenientes da combustão, mesmo em motores com alto blow-by".

Ótima estabilidade ao cisalhamento em altas temperaturas e fluidez nas partidas a frio.

Características Típicas

Embalagem: 1L, 3L.

Petrol Suv Premium	Normas	SAE 10W40
Viscosidade cinemática, 100°C cSt	ASTM D 445/NBR 10441	14,7
Viscosidade cinemática, 40°C, St	ASTM D 445/NBR 10441	102
Índice de viscosidade, min	ASTM D 2270/NBR 14358	130
Ponto de fulgor, VAC, °C, min	ASTM D 92 / NBR 11341	> 210
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	< - 33
TBN	ASTM D 2896/NBR 14359	> 7,0

Revisão: G. Vicari
Data: 20.07.2021

Rev.: 00

Características físico-químicas a título informativo

Matriz:

Av. Brasil, 2140 - Jd. Planalto - Ribeirão Preto - SP
Cep: 14075-030 - Telefone: /Fax: (16) 2111-9508