

Petrol Xisto Long Life

Descrição

**SEMISSINTÉTICO – MOTORES À GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV
API SL / ILSAC GF-5 – SAE 5W30 / 10W30**

Utilização do produto

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso de altíssima performance, especialmente desenvolvido e indicado aos mais modernos motores (importados e nacionais) turbo ou com aspiração natural, automotivos movidos à gasolina, etanol, flex e GNV. Está disponível no grau SAE 5W30 e 10W30



Níveis de Qualidade

API SL / ILSAC GF 5 – SAE 5W30 e 10W30

Vantagens

- Por ser um lubrificante multiviscoso, garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor. Desenvolvido com aditivos que garantem proteção adequada a todos os componentes do motor, melhora o desempenho e aumenta a vida útil do motor. Reduz o desgaste e a corrosão e protege o motor contra a formação de depósitos.

Características Típicas

Petrol Xisto Long Life	Normas	5W30	10W30
Densidade 20/4°C	ASTM D 287/NBR EB 151	0,848	0,864
Viscosidade cinemática, 100°C , cSt	ASTM D 445/NBR 10441	10,05	10,43
Viscosidade cinemática, 40°C , cSt	ASTM D 445/NBR 10441	57,01	60,35
Índice de viscosidade , min	ASTM D 2270/NBR 14358	165	150
Ponto de fulgor, VAC, ° C , min	ASTM D 92 / NBR 11341	230	230
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-33	-36
CCS à -30°C (cP)	ASTM D5293/NBR 14173	3.354	3.536